光学式露点計

露点 JCSS

No.8982−00　　価格￥975,000（税抜き）

SK−DPH−2D

※JCSS 校正証明書付

MAX	MIN	HOLD	レコード	ｵｰﾄﾊﾟﾜｰｵﾌ
時　計	タイマー	アラーム	壁掛け	卓　上

〔特長〕

- 光学式採用で経年変化が極めて小さい
- ISO9001、ISO/TS16949 など認証取得に必要な社内校正システムの構築に最適

〔仕様〕

測定範囲	空冷時(内蔵ファン)：−15℃〜35℃(at20℃) 水冷時：————
測定精度	±(0.2+1digit)℃
出　力	DC−1V〜1V(−100〜100℃) DC4〜20mA(−100〜100℃) RS-232C
電　源	AC100V±10% 50/60Hz
寸法・質量	表示器：(W)270×(H)109×(D)270mm 約 4.5kg 検出器：(W)88×(H)88×(D)95mm 約 0.5kg
付属品	検出器⟷表示器接続ケーブル(4m)×1 本、 電源コード(2m)×1 本、取扱説明書　1 冊、 エアーポンプ(流量計付)×1 台、サンプリング チューブ 1 セット、JCSS 校正証明書　1 セット

SK-DPH-2D用検出器

光学式露点計

露点 JCSS

No.8985−00　　価格￥1,150,000（税抜き）

SK−DPH−5D

※JCSS 校正証明書付

MAX	MIN	HOLD	レコード	ｵｰﾄﾊﾟﾜｰｵﾌ
時　計	タイマー	アラーム	壁掛け	卓　上

〔特長〕

- 光学式採用で経年変化が極めて小さい
- ISO9001、ISO/TS16949 など認証取得に必要な社内校正システムの構築に最適
- 水冷式で低露点も安定した測定が可能

〔仕様〕

測定範囲	空冷時(内蔵ファン)：−45℃〜50℃(at20℃) 水冷時：−55℃〜15℃(水温 20℃)　※注 1
測定精度	−20.0℃以上　±(0.2+1digit)℃ −20.1〜−39.9℃　±(0.5+1digit)℃ −40.0℃以下　±(1.0+1digit)℃
出　力	DC−1V〜1V(−100〜100℃) DC4〜20mA(−100〜100℃)、RS-232C
電　源	AC100V±10% 50/60Hz
寸法・質量	表示器：(W)270×(H)109×(D)270mm 約 6.0kg 検出器：(W)110×(H)144×(D)110mm 約 2.4kg
付属品	検出器⟷表示器接続ケーブル(4m)×1 本、 電源コード(2m)×1 本、取扱説明書　1 冊、 エアーポンプ(流量計付)×1 台、サンプリング チューブ 1 セット、JCSS 校正証明書　1 セット

SK-DPH-5D用検出器

※注 1　本器の最大冷却能力は 50℃です。
ご注文時に仕様内記載の測定範囲内でご使用される測定範囲（50℃幅）をご指定ください。
上記以外でのご使用を希望の場合、お問い合わせください。